



## PRODUCT SPECIFICATION

### Reverse Osmosis



Model : MR1



Model : MR2

รุ่นผลิตภัณฑ์	MR1	MR2
โครงสร้าง	อลูมิเนียมชุบ Anodize	
ไส้กรองเมมเบรน	10 นิ้ว 150GPD.	
โครงสร้างระบอบอก	พลาสติก PP.	
ปุ่ม	ปุ่มโครอะแพรม	
เกจวัดแรงดัน	วัดแรงดันน้ำเข้า วัดแรงดันปุ่ม	
วาล์วไฟฟ้า	โซลินอยด์วาล์วน้ำเข้า	
สวิทช์ควบคุม	ไลเพรชเซอร์	ไฮเพรชเซอร์
ไส้กรอง	ไส้กรองดิส	ไส้กรองอะตอมไมส์
กำลังไฟฟ้า	IN 220V 50Hz. OUT 36 V Dc	
ระบบควบคุม	สวิทช์ START-STOP	
ระบบวัดค่าน้ำ	-	
กำลังการผลิต	1,000 ลิตร/วัน	2,000 ลิตร/วัน
จำนวนไส้เมมเบรน	2	4
แรงดันเข้าเครื่อง	60 - 80 psi	2.5 - 4 bar
Minimum Rejection	96%	
อุณหภูมิน้ำเข้า	113 F (45 c)	
ค่าความเป็นกรดต่าง	6.5 - 9	
ค่าคลอรีน	> 0.1 ppm	
ค่าสารละลาย	1000 ppm	
ขนาดมอเตอร์	36V DC.	

